



ecolite



- อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ประหยัดพลังงานกว่าหลอด HID ถึง 3 เท่า
- ปลอดภัยไร้ปรอท สารตะกั่ว ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถใช้แทนหลอดขนาด 400W ได้สบาย
- ประสิทธิภาพ LED สูงกว่า 88 lm/W
- น้ำหนักเบา เพียง 2.5 กิโลกรัม
- มีพัดลมระบายความร้อน และ ตัวตัดไฟเมื่อไฟลัดวงจร



Factory / Warehouse

	80W LED High Bay	120W LED High Bay	160W LED High Bay
Input Power	80W	120W	160W
Lamp Flux	7040 lm	10560 lm	14080 lm
Luminous Efficiency	88 lm/w	88 lm/w	88 lm/w
Voltage	90VAC~260VAC	90VAC~260VAC	90VAC~260VAC
Current	200 mA	300 mA	400 mA
Frequency	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Power Factor	98%	98%	98%
Color Temperature	3500 K / 6500 K	3500 K / 6500 K	3500 K / 6500 K
Color Rendering Index	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Light Source Life	>50000 hrs	>50000 hrs	>50000 hrs
Working Temperature	-40C ~ +50C	-40C ~ +50C	-40C ~ +50C
Working Humidity	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Housing & Lampshade	Aluminum alloy	Aluminum alloy	Aluminum alloy
IP Rating	IP20 / IP55	IP20 / IP55	IP20 / IP55
Color	Silver gray	Silver gray	Silver gray
Size	380 (OD)* 359 (mm) Hook 380 (OD)* 315 (mm) Sucker	500 (OD)* 442 (mm)	500 (OD)* 442 (mm)
Pakage Dimension	430*430*330 (mm)	560 * 560 * 420 (mm)	560 * 560 * 420 (mm)
G.W/N. W.	3kg/1.1 kg	5.0kg / 2.5kg	5.0kg / 2.5kg

S.P. Patthanakit Supply Co.,Ltd.

329 Soi On-Nut 59 Pravate, Bangkok Thailand 10250
<http://www.sp-patthanakit.com>

Contact : 08-1316-1883 K.Samarn

or e-mail : samarn@sp-patthanakit.com